API

A cosa serve questa pagina

Con l'API permetti ad altri sistemi di recuperare dati da DMARC Manager o di avviare azioni al suo interno. In questa pagina crei le credenziali del client che questi sistemi usano per identificarsi.

Dove trovare le impostazioni

Apri **Impostazioni dell'account** e vai al gruppo **Integrazioni**. La pagina **API** ha due schede. La prima è quella descritta qui. La seconda, **Canali**, porta ai canali di Pulse. Vedi Canali.

Nella pagina c'è anche un collegamento allo **Schema OpenAPI**, che descrive tutte le chiamate disponibili.

Aggiungere le credenziali del client

Sotto **Credenziali del cliente** vedi la tabella delle credenziali esistenti. Per crearne di nuove fai clic su **Aggiungi le credenziali del client**. Nella finestra che si apre scegli quanto segue e poi fai di nuovo clic su **Aggiungi le credenziali del client** per confermare:

- **ID cliente.** L'identificativo delle credenziali. DMARC Manager aggiunge un prefisso fisso e tu completi con un nome a tua scelta.
- **Selezione degli spazi.** Scegli **Tutti gli spazi** per dare accesso a ogni spazio, oppure **Selezione** per indicare tu gli spazi.
- **Ambito.** I diritti delle credenziali. Puoi selezionare tutti gli ambiti o nessuno, oppure spuntarli uno per uno.

Il segreto del client viene generato per te. Trattalo come una password e conservalo in un luogo sicuro.

Gli ambiti

- **space:read** e **space:write**. Leggere gli spazi, oppure anche modificarli.
- **domain:read** e **domain:write**. Leggere i domini, oppure anche modificarli.
- **aggregatereport:read**. Leggere i report aggregati.
- **job:trigger**. Avviare un'attività.

Assegna alle credenziali solo gli ambiti di cui il sistema collegato ha bisogno.

Come proseguire

- Canali
- Spazi
- Domini